

信頼を生む

TAKAGI

ブランド

両開式 M8型

特長 全機種共両刃口の間隔は25%にて
作業上の危険を生じ無い。

定盤巾	250%	所要馬力	1HP
定盤長	1600%	主軸回転	4500
鉋刃寸法	2枚刃 203×70×8×P76穴3ツ		
	3枚刃 203×32×3.2×3枚		

重量	全長	全巾	全高	定盤面マデノ高さ
280kg	1600%	400%	930%	700%



始業前の
安全点検



両開式FM-10型

[FM排風機付・M排風機無]

特長 両ジャクリ敷。加工等容易に出来
ます。

定盤巾	300%	所要馬力	2HP
定盤長	1850%	主軸回転	4500
鉋刃寸法	2枚刃 254×70×8×P64穴4ツ		
	3枚刃 254×32×3.2×3枚		

重量	全長	全巾	全高	定盤面マデノ高さ
320kg	1850%	480%	950%	720%

始業前の
安全点検



両開式FM-12型

[排風機付]

特長 両ジャクリ敷。加工等容易に出来
ます。

定盤巾	360%	所要馬力	2HP
定盤長	1850%	主軸回転	4500
鉋刃寸法	2枚刃 305×70×8×P76穴4ツ		
	3枚刃 305×32×5×3枚		

重量	全長	全巾	全高	定盤面マデノ高さ
400kg	1850%	540%	980%	750%



始業前の
安全点検



作業の前に必ず刃物の取付けを点検して下さい。